









## Разъёмы серии “NE” для сигнальных и силовых цепей

Комплекты разъёмов Charlie Con серии “NE” идеально подходят для внутреннего и наружного осветительного монтажа, коммутации приборов малой мощности (напряжением до 250 В) и сигнальных цепей. Поставляются с количеством контактов от двух до восьми и имеют исполнение IP65, IP68. Разъёмы изготовлены из пластмассы, обладают защитой от неправильной коммутации. В каждый разъём запаян кабель длиной от 20см до 1м, с проводами разного цвета. Под заказ изготавливаются разъёмы с различной длиной кабеля. Пластмассовая гайка удерживает разъём в соединённом состоянии после коммутации, предотвращая случайное разъединение. В комплект поставки входит силиконовое кольцо-уплотнитель. Все разъёмы имеют сертификаты соответствия (соответствуют ГОСТ Р 60227-5-2009, ГОСТ 52323-2005).

Наименование	Описание	Фото
<b>NE2-18E020Z</b>	2 контакта, диаметр 18мм, сечение проводов 0,75мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20см, максимальный ток - 8А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65	
<b>NE2-17E020Z</b>	2 контакта, диаметр 17мм, сечение проводов 0,75мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20см, максимальный ток - 8А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65	
<b>NE2-15E020Z-B</b>	2 контакта, диаметр 15мм, сечение проводов 0,75мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20см, максимальный ток - 8А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65, тип “B”	
<b>NE2-15E020Z-A</b>	2 контакта, диаметр 15мм, сечение проводов 0,75мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20см, максимальный ток - 8А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65, тип “A”	
<b>NE2-17E020Z-IP</b>	2 контакта, диаметр 17мм, сечение проводов 0,75мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20см, максимальный ток - 8А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP68, металлическая гайка	
<b>NE3-18E020Z</b>	3 контакта, диаметр 18мм, сечение проводов 0,75мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20см, максимальный ток - 8А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65	

Наименование	Описание	Фото
<b>NE3-17E020Z</b>	3 контакта, диаметр 17мм, сечение проводов 0,75мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20см, максимальный ток - 8А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65.	
<b>NE4-21D100Z</b>	4 контакта, диаметр 21мм, сечение проводов 0,5мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 1 метру, максимальный ток - 5А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65.	
<b>NE4-17D020Z-IP</b>	4 контакта, диаметр 17мм, сечение проводов 0,5мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20 см, максимальный ток - 5А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP68, металлическая гайка.	
<b>NE5-21B025Z</b>	5 контактов, диаметр 21мм, сечение проводов 0,2мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 25 см, максимальный ток - 2А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP65.	
<b>NE5-17B020Z-IP</b>	5 контактов, диаметр 17мм, сечение проводов 0,2мм <sup>2</sup> , 2 кабеля длиной по 20 см, максимальный ток - 2А, материал кабеля ПВХ, степень защиты IP68, металлическая гайка.	

<b>Санкт-Петербург</b> РОССИЯ, 199178 С.-Петербург, а/я 101. ВО, 10-я линия, д.39  Тел./факс: (812) 335-00-65 - многоканальный (812) 335-02-60- 2 линии	<b>Воронеж</b> РОССИЯ, 394063 Воронеж. Ленинский проспект, 160а Тел./факс: (4732) 39-44-46 (4732) 39-42-41 (4732) 39-44-50 (4732) 24-30-44	<b>Москва</b> 115054, Москва. Озерковская набережная. Ст. метро "Новокузнецкая"  Тел./факс: (495) 953-24-71 (495) 725-54-62
--	---	--